



## C<sup>2</sup> MAINTENANCE

C<sup>2</sup> Maintenance is een onderhoudsproduct specifiek ontworpen voor betonvloeren die behandeld zijn met een lithiumsilaat verharder. Deze speciale mix van ontvetters en detergents verwijdert de meest voorkomende vervuiling van betonvloeren. Het is ideaal voor elke betonnen vloer, van fabriekshallen tot scholen, winkels en woonwijken. C<sup>2</sup> Maintenance bevat een lithiumsilaat verharder om de betonvloer verhard te houden. Tijdens het reinigen zal dit ook elke 'zachte' calcium hydroxide plek verharden. Regelmatige reiniging met C<sup>2</sup> Maintenance als onderdeel van een uitgebreid onderhoudsprogramma verzekert het beste uitzicht en kwaliteit mogelijk, voor elke betonnen vloer. Dit is de beste manier om een vloer die behandeld is met een Crete Colors verharder te onderhouden.

### VOORDELEN

- Behoud en versterkt de hardheid en de glans van de vloer.
- Verwijdert de meest voorkomende vervuiling.
- Wordt verdund en kan op die manier dienen voor zowel gewone reiniging als dieptereiniging.
- Gemakkelijk biologisch afbreekbaar, lage toxiciteit.
- Bevat oppervlakte-actieve stoffen in regel met de Amerikaanse milieunormen.
- Geconcentreerd product, eenvoudiger in vervoer en opslag.
- Geen naspoelen nodig bij gewone reiniging.
- Beschikbaar in praktische 120ml verpakkingen voor vereenvoudigde verdunning.
- Ideaal voor poetsmachines.

### Beperkingen

- Het is mogelijk dat sommige ingetrokken vlekken niet volledig verwijderd kunnen worden.

### TECHNISCHE DATA

VORM	Heldere, blauwe, vloeistof, frisse geur
Soortelijk gewicht	1.014
pH	11.0
Gewicht	/
Werkzame bestanddelen	NVT
Totaal vaste stoffen	NVT
VOC	<1%
Vlampunt	>93° ASTM D3278
Vriespunt	-1°C
Houdbaarheid	2 jaar in dichte verpakking

### VOC-Conformiteit

C<sup>2</sup> Maintenance is in regel met alle US VOC vereisten. Contacteer ons bij vragen over de naleving van de reglementen in andere landen.

### BELANGRIJKE INFO

Lees voor gebruik steeds het volledige etiket en de SDS-fiche om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Gebruik gepast veiligheidsmateriaal en doe controles op de werklocatie, zowel gedurende het aanbrengen als na het gebruik.



## VOORBEREIDING

Borstel of stofzuig de vloer zodat er geen vuil meer achterblijft. Voor het aanbrengen, behandel eerst olievlekken of andere ingetrokken vlekken met het juiste C<sup>2</sup> product.

### Oppervlakte- en luchttemperatuur

De effectiviteit van het reinigen vermindert indien de oppervlakte- en luchttemperatuur minder dan 10°C bedraagt. Niet aanbrengen bij temperaturen onder de 4°C.

### Uitrusting

Breng aan met een mop of een poetsmachine. Gebruik zachte borstels of pads onder de poetsmachine. Gebruik nooit geen agressieve borstels of pads op gepolijst beton.

### Opslag en bewaren

Bewaren op een koele en droge plaats. Verpakking steeds goed afsluiten na gebruik. Niet mengen met andere producten. Dient rechtop bewaard te worden. Zorg voor een temperatuur tussen 7-38 °C. Pallets niet dubbel stapelen. Ongebruikt product en de verpakking moeten op correcte wijze afgevoerd worden.

### Verpakking

120ml, 1L, 3,5L, 20L, 200L

## AANBRENGEN

Lees 'Voorbereiding' en de SDS-fiche voor gebruik.

TEST het product ALTIJD op een onopvallende plaats om de geschiktheid, de dekkingsgraad en het beoogde resultaat te controleren, voordat het product in zijn geheel wordt aangebracht. Test met dezelfde uitrusting, aanbevolen oppervlakte voorbereiding en de juiste applicatietechniek, zoals voor het gehele aanbrengen. Laat het oppervlak goed drogen voor inspectie.

### Verdunnen en mixen

#### Oppervlaktereiniging:

Verdun 120ml C<sup>2</sup> Maintenance in 10L zuiver water.

#### Dieptereiniging:

Verdun 120ml C<sup>2</sup> Maintenance in 7,5L zuiver water.

### Instructies voor het aanbrengen

1. Breng aan met een mop of poetsmachine
2. Voor normale reiniging: naspoelen van de vloer is niet nodig. Mop het residu simpelweg op of laat de poetsmachine dit opzuigen. Bij intensieve reiniging of reiniging van vloeren in ruimtes waar er voedsel wordt verwerkt, spoel goed na met water. Laat geen plassen drogen op de vloer. Mop het spoelwater op of gebruik de poetsmachine om het op te zuigen.
3. Boen de gereinigde vloer met een pad om de glans te verhogen.

### Reiniging

Reinig gereedschappen en materialen met zuiver water.



## BEST PRACTICES

Om vlekken te verwijderen op zwaar vervuilde plaatsen, start met het testen van C<sup>2</sup> Maintenance door het verdunnen van 0.5L in 10L zuiver water.

Gebruik geen sterkere verdunningen dan 0.5L van het concentraat op 5L zuiver water. Gebruik steeds de mildste effectieve verdunning mogelijk.

Om sterk ingetrokken olie- en vetvlekken te verwijderen, test C<sup>2</sup> Degrease of C<sup>2</sup> Stain Clean. Gebruik zachte borstels/pads onder de poetsmachine. Gebruik nooit agressieve borstels of pads op gepolijste beton.

Gebruik C<sup>2</sup> Maintenance als onderdeel van een uitgebreid en toegewijd onderhoudsprogramma.

## GARANTIE

De informatie en aanbevelingen zijn gebaseerd op onze research en de research van anderen en zijn accuraat bevonden. Ondanks dit kan er geen garantie over de accuraatheid gegeven worden. Dit omdat we geen invloed hebben op het aanbrengen van het product en niet kunnen anticiperen op elke variatie in ondergrond, omstandigheden en de gebruikte methodes. De kopers dienen hun eigen tests te doen om de geschiktheid van het product te bepalen. Crete Colors International garandeert dat dit product in perfecte staat is. Waar wettelijk toegelaten, geeft Crete Colors International geen andere impliciete of expliciete garanties betreffende dit product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De koper is verantwoordelijk om zijn eigen tests te doen om op die manier de geschiktheid van het product te onderzoeken. Crete Colors International's aansprakelijkheid valt weg in alle gevallen waar het product wordt gebruikt om specifieke gebieden te behandelen waar foute producten zijn geplaatst. Aanvaarding en gebruik van dit product ontslaat Crete Colors van alle aansprakelijkheid van welke soort dan ook, inclusief aansprakelijkheid voor incidentele en daaruit volgende schade, ongeacht de

oorzaak. Deze garantie mag niet aangepast of uitgebreid worden door vertegenwoordigers van Crete Colors International, noch door zijn verdelers of verkopers.

## KLANTENSERVICE

Er is steeds personeel beschikbaar voor product-, omgevings- en veiligheidsassistentie, zonder verplichtingen. E-mail naar [info@cretecolors.be](mailto:info@cretecolors.be) voor technische ondersteuning. Getrainde vertegenwoordigers zijn gevestigd in verschillende landen over heel de wereld. Contacteer ons of bezoek onze website voor alle gegevens.