



C² REMOVE

Het gebruiksvriendelijke C² Remove bereidt betonvloeren voor op verharders of op andere indringende, beschermende behandelingen, evenals op schuren en polijsten. Deze reiniger met milde geur verwijdert snel een verscheidenheid aan waxen en acrylaten, inclusief de meeste curing agents en sealers (met lage vaste stoffen) van betonvloeren. Zo is de beton vrij van oude coatings die het indringen van producten kunnen verhinderen of die de schuur- en polijstmachines kunnen verstoppen. C² Remove kan zowel puur als verdund gebruikt worden, afhankelijk van het werk dat verricht dient te worden.

VOORDELEN

- Verwijdert waxen, acrylaten en de meeste curing agents en sealers (lage vaste stoffen).
- Milde geur, geschikt voor gebruik binnen.
- Heeft geen invloed op de betonkleur.
- Bevat gemakkelijk biologisch afbreekbare elementen.

Beperkingen

- De oppervlakken zijn glad gedurende het aanbrengen, wees voorzichtig.
- De productefficiëntie vermindert bij koude temperaturen.
- Kan synthetisch of ontspiegeld glas beschadigen.

TECHNISCHE DATA

VORM	Kleurloze vloeistof
Soortelijk gewicht	1.05
pH	NVT
Gewicht	4kg
Werkzame bestanddelen	NVT
Totaal vaste stoffen	NVT
VOC	4% max
Vlampunt	>93°C ASTM D 3278
Vriespunt	NVT
Houdbaarheid	2 jaar in dichte verpakking

BELANGRIJKE INFO

Lees voor gebruik steeds het volledige etiket en de SDS-fiche om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Gebruik gepast veiligheidsmateriaal en doe controles op de werklocatie, zowel gedurende het aanbrengen als na het gebruik.

VOC-Conformiteit

C² Remove is in regel met de vereisten van de US Milieubeschermingsagentschappen. Contacteer sales@cretecolors.com bij vragen over de naleving van de reglementen in andere landen.



VOORBEREIDING

Bescherm mensen, voertuigen, eigendommen, geverfde oppervlakken, planten en alle oppervlakken die niet behandeld zullen worden tegen het spatten van het product. Bescherm voetgangers en autoverkeer of voorzie een omleiding. Sommige metalen afwerkingen en recentelijk geplaatst glas kunnen beschadigd worden door het product. Test of bescherm indien nodig.

Oppervlakte- en luchttemperatuur

De effectiviteit van het reinigen zal verminderen als de oppervlakte- en luchttemperatuur onder de 10°C zijn. Breng niet aan bij temperaturen onder de 4°C. Indien er vries optreedt voor het aanbrengen, dient het beton ontdooid te worden.

Uitrusting

Breng aan met een borstel met lange steel of mop en een drukspuit. Gebruik een borstel of poetsmachine om het product licht in te boenen. Gebruik een mop of stofzuiger om, indien nodig, het gebruikte product en de verwijderde coating op te nemen. Indien er overtollig residu verwijderd dient te worden, mop met zuiver water of gebruik een hogedrukreiniger (<70bar).

Opslag en bewaren

Bewaren op een koele en droge plaats. Verpakking steeds goed afsluiten na gebruik. Het product niet mengen met andere producten. Bij de gepubliceerde houdbaarheidsduur wordt uitgegaan van opslag rechtstreeks van de in de fabriek verzegelde verpakking op een droge plaats. Zorg voor een temperatuur tussen 7-38 °C. Pallets niet dubbel stapelen. Ongebruikt product en de verpakking moeten op correcte wijze afgevoerd worden.

Verpakking

3,5L en 20L verpakkingen

AANBRENGEN

Lees 'Voorbereiding' en de SDS-fiche voor gebruik.

TEST het product ALTIJD op een onopvallende plaats om de geschiktheid, de dekkingsgraad en het beoogde resultaat te controleren, voordat het product in zijn geheel wordt aangebracht. Test met dezelfde uitrusting, de aanbevolen oppervlakvoorbereiding en de juiste applicatietechniek, zoals voor het gehele aanbrengen. Laat het oppervlak goed drogen voor inspectie.

Verdunnen en mixen

Verdunnen met zuiver water.

Lichte waxopbouw:

1 deel product met 10 delen water

Sterke waxopbouw:

1 deel product met 3 delen water

Curing agents en sealers (lage vaste stoffen)
Onverdund

Algemene dekkingsgraad

Variaties in betonkwaliteit, porositeit en textuur hebben invloed op de dekkingsgraad. Test steeds voor gebruik.

7,5 – 12,5m²/ liter

Instructies voor het aanbrengen

1. Breng aan met een lage drukspuit.
2. Laat 5 – 10 minuten inwerken
3. Schrob met een stijve borstel of een poetsmachine
4. Neem zoveel mogelijk gebruikt product en verwijderde coating op.
5. Spoel of mop de vloer met zuiver water indien nodig.

Reiniging

Reinig de gereedschappen en uitrusting met zuiver water.



BEST PRACTICES

Voorzie meer inwerktijd voor de C² Remove als de temperaturen onder de 10°C gaan. In de uitzonderlijke gevallen dat de vloer wordt blootgesteld aan vriestemperaturen dient de vloer ontdooid te worden en dient de oppervlaktetemperatuur boven 4°C te zijn.

Alle bouwafval en stof dient verwijderd te zijn van de oppervlakken die behandeld zullen worden. Om olieachtige vlekken te reinigen, dient er C² Stain Clean gebruikt te worden.

Zorg er voor dat op de gereinigde vloeren alle residu van de C² Remove en de opgeloste coatings verwijderd wordt. Een gedegen reiniging met een stofzuiger zal de vloer normaal voldoende reinigen zodat deze behandeld kan worden zodra deze droog is.

De oppervlakken zijn gedurende de behandeling erg glad. Wees voorzichtig. Indien nodig, mop de vloer met zuiver water om het overtollige residu weg te spoelen, of gebruik een hogedrukreiniger.



GARANTIE

De informatie en aanbevelingen zijn gebaseerd op onze research en de research van anderen en zijn accuraat bevonden. Ondanks dit kan er geen garantie over de accuraatheid gegeven worden. Dit omdat we geen invloed hebben op het aanbrengen van het product en niet kunnen anticiperen op elke variatie in ondergrond, omstandigheden en de gebruikte methodes. De kopers dienen hun eigen tests te doen om de geschiktheid van het product te bepalen. Crete Colors International garandeert dat dit product in perfecte staat is. Waar wettelijk toegelaten, geeft Crete Colors International geen andere impliciete of expliciete garanties betreffende dit product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De koper is verantwoordelijk om zijn eigen tests te doen om op die manier de geschiktheid van het product te onderzoeken. Crete Colors International's aansprakelijkheid valt weg in alle gevallen waar het product wordt gebruikt om specifieke gebieden te behandelen waar foute producten zijn geplaatst. Aanvaarding en gebruik van dit product ontslaat Crete Colors van alle aansprakelijkheid van welke soort dan ook, inclusief aansprakelijkheid voor incidentele en daaruit volgende schade, ongeacht de oorzaak. Deze garantie mag niet aangepast of uitgebreid worden door vertegenwoordigers van Crete Colors International, noch door zijn verdelers of verkopers.

KLANTENSERVICE

Er is steeds personeel beschikbaar voor product-, omgevings- en veiligheidsassistentie, zonder verplichtingen. E-mail naar sales@cretecolors.com voor technische ondersteuning. Getrainde vertegenwoordigers zijn gevestigd in verschillende landen over heel de wereld. Contacteer ons of bezoek onze website voor de gegevens van de vertegenwoordiger in uw regio.